

Continental Reifen Deutschland GmbH

Kundendienst:

Telefon:

+49 (0) 800 200 0744

E-Mail:

technikmoto@conti.de

Hersteller:

Yamaha

Handelbezeichnung:

XT 600

Typ:

43F / 2KF / 2NF

Modelljahr ab:

1984

ABS:

Nein

Felgengröße vorne:

1.60x21

Felgengröße hinten:

2.50x18

Reifenfülldruck vorne (bar):

2,50

Reifenfülldruck hinten (bar):

2,50

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:

- **Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.**
- **Schlauchverwendung ist notwendig und vorgeschrieben.**

< Zulässige Reifendimensionen >

Vorderachse:

3.00 - 21 M/C 51 H TL

ContiGo!

3.00 - 21 M/C 51 T TT M+S

TKC70

3.00 - 21 M/C 51 S TT M+S

TKC80 Twinduro

< Zulässige Reifendimensionen >

Hinterachse:

4.00 - 18 M/C 64 H TL

ContiGo!

4.00 - 18 M/C 64 T TT M+S

TKC70

4.00 - 18 M/C 64 R TT M+S

TKC80 Twinduro

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

Keine.

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Continental sieht die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

Korbach, 20.10.2023



Ralph Vierung

Korbach, 20.10.2023



Marco Zahn

Continental Reifen Deutschland GmbH

Motorcycle Tires Homologation & Product Technology Germany, Tire Evaluation Two Wheel (61712), Global Tire Testing, Division Tires
Continental Reifen Deutschland GmbH, Continentalstraße 3-5, D-34497 Korbach